

03 06 180

Kombizange



- mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- mit Schneiden für weichen und harten Draht
- lange Schneiden für dicke Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgelhärtet

Artikel-Nr.	03 06 180
EAN	4003773021926
Zange	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Schneidwert mittelharter Draht Ø mm	3,4
Schneidwert harter Draht Ø mm	2,2
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) Ø mm	12
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig mm <sup>2</sup>	16
Nennmaß	180 mm
Länge mm	180
Gewicht netto g	264

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG | Oberkamper Straße 13 | 42349 Wuppertal | Germany | Tel.: +49 (0) 202 – 47 94-0 | Fax: +49 (0) 202 – 47 74 94 | info@knipex.de | www.knipex.de