

73 06 160

X-Cut Kompakt-Seitenschneider

hochübersetzt



- durchgestecktes Gelenk: höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht
- doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung
- hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis bei seitlich versetztem Drehpunkt
- 40 % Kraftersparnis im Vergleich zu Seitenschneidern gleicher Länge
- große Öffnungsweite für dickere Kabel
- präziser Schnitt auch bei feinen CU-Drähten
- kompakte, gewichtssparende Bauweise
- universell einsetzbar, in Montage, Instandhaltung und Produktion
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet



40 % Kraftersparnis im Vergleich zu Seitenschneidern gleicher Länge

Mit doppelt gelagerter Gelenkachse.

Artikel-Nr.	73 06 160
EAN	4003773075141
Zange	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Schneidwert mittelharter Draht Ø mm	3,8
Schneidwert harter Draht Ø mm	2,7
Schneidwert Pianodraht Ø mm	2,2
Schneidwert weicher Draht Ø mm	4,8
Länge mm	160
Länge mm	160
Gewicht netto g	175



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten